KRAFFT S.L.
Crta.de Urnieta, S/N
E-20140 Andoain - SPAIN
Fax: +34 943 410 424
Phone: +34 943 410 400
E-mail: auto@krafft.es
Web site: www.krafft.es

ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE C.C. AR 25%

DESCRIPCIÓN

Fluido de refrigeración – anticongelante formulado con inhibidores de alta tecnología que protegen de la corrosión a todos los metales incluidos el aluminio y las aleaciones ligeras.
Ofrece excelente estabilidad.

APLICACIÓN

Fluido desarrollado para refrigerar cualquier motor de combustión interna, automóviles, camiones, autobuses, maquinaria de obra pública, agrícola etc..

NORMAS QUE CUMPLE

UNE 26.361.88, ASTM D-3306, SAE J-1034, Federal Standard O-A-548D, ASTM D-4985, BRITIS STANDARDS 6580.

REFS. Y CAPACIDADES:

Ref: 13335 5l. Ref: 13337 25l.

MODO DE EMPLEO

Producto de uso directo.

No debe diluirse con agua ya que sus prestaciones para la protección frente a bajas temperaturas, corrosión, cavitación, formación de espuma, etc se reducirían considerablemente.

CARACTERISTICAS

- Protección contra la corrosión de todos los metales, incluido el aluminio y aleaciones ligeras.
- Excelente capacidad de transferencia térmica.
- Aumenta el punto de ebullición según presión atmosférica del circuito de refrigeración.
- NAP free (no contiene nitritos, aminas ni fosfatos), impide la aparición de nitrosaminas.
- Evita la cavitación .
- Evita los depósitos calcáreos.
- No genera espuma.
- Posee detector de fugas.
- Biodegradable.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS	METODO	ESPECIFICACION MIN.	TIPICO	MAX.
Aspecto	Krafft 30093		Líquido transparente	
Color	Krafft 30093		Verde Fluorescente	
Ph directo	ASTM E70	7.80		8.40
Reserva alcalina a ph=5,5(ml)	UNE 26388	4.50		5.50
Densidad a 20ºC (g/cm^3)	ASTM D-5391	1.04		1.04
Punto de Congelación directo (ºC)	ASTM D-1177		-12.50ºC	

Los valores que figuran en la especificación con un valor típico sin valor mínimo y/o máximo no constituyen especificación de venta y se dan como valores orientativos. KRAFFT S.L. garantiza la conformidad de sus productos con las especificaciones aquí definidas en el momento de la expedición, no asumiendo responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se posee control alguno. Es responsabilidad del usuario confirmar mediante ensayos previos la aptitud de los productos al uso al que están destinados. El resto de datos y recomendaciones aquí contenidos se facilitan de buena fe a título informativo.